+7 495 255-22-44
www.umin.su

МОДЕЛЬ: AD-100RE

CTG

ОПИСАНИЕ:

- Рама с интегрированным топливным баком, оснащенным сливным краном
- Система электропитания с АКБ, генератором, пусковым стартером
- Шкаф управления с автоматическим или ручным запуском
- Панель управления DATAKOM D-300
- Глушитель
- Подогрев ОЖ
- Автомат защиты
- Модель двигателя RICARDO R6105ZDS
- Модель генератора CTG

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Частота, Гц	50
Опорное напряжение	230/400
Максимальная мощность, кВА	95
Максимальная мощность, кВт	75
Номинальная мощность, кВА	85
Номинальная мощность, кВт	68
Емкость бака, л	150/170
Пульт управления	DATAKOM D-300

ГАБАРИТЫ ОТКРЫТОЕ ИСПОЛНЕНИЕ	
Длина, мм	2000
Ширина, мм	850
Высота, мм	1300
Вес, кг	1050

ГАБАРИТЫ В ШУМОЗАЩИТНОМ КОЖУХЕ	
Длина, мм	2600
Ширина, мм	1050
Высота, мм	1400
Вес, кг	1400

ДВИГАТЕЛЬ	
Марка двигателя	RICARDO
Тип двигателя	четырехтактный, 6 цилиндров с жидкостным охлаждением, рядный, с прямым впрыском, турбонаддувом
Объем двигателя, л	6,49
Количество цилиндров	6L
Скорость перемещения поршней, м/с	12,5
Степень сжатия	17:1
Тип регулятора	механический
Точность регулирования	≦ 2,5%
Расход топлива при 70% нагрузки, л/ч	17,4
Расход топлива при 100% нагрузки, л/ч	23,2

ГЕНЕРАТОР	
Марка генератора	CTG
Модель генератора	CJ224G
Число фаз	3
Тип	Щеточный
Стабилизация напряжения на выходе	±0.5%
Номинальная частота, Гц	50
Класс изоляции	H
Класс защиты	IP23
Коэффициент мощности (COS φ)	0.8
Число полюсов	4
Число опорных подушек	1

Предложим лучшие условия поставки с официальной гарантией на оборудование и сервис. Узнайте больше на www.umin.su

Контактная информация дилера:

ЮМИН – ГАРАНТИЯ НАДЕЖНОГО ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ ВАШЕГО ОБЪЕКТА

+7 495 255-22-44

info@umin.su • www.umin.su

Адрес парка техники: г. Москва, пос. Марушкинское, квартал 8

ООО "ЮМИН" ИНН / КПП 7724389338 / 772401001, ОГРН 5167746294470

Юридический адрес: 115551, г. Москва, пр-д Шипиловский, 41, корп. 2